



TUBULON S.A.

MOLINA ARROTEA 1150 - LOMAS DE ZAMORA (1832) - BUENOS AIRES – ARGENTINA

C.U.I.T.: 30-50404364-5

TEL: 0054 11 4243 5823 / 4392 4278

MAIL: ventas@tubulon.com.ar

FAX: 0054 11 4292 0965

WEB: www.tubulon.com.ar

INFORMACIÓN SOBRE DISTINTAS COBERTURAS

ZINCADO		
SEGÚN EL ESPESOR	SEGÚN SU COLOR	FORMAS DE ZINCADO
<p>TRIVALENTE (3 CROMOS)</p> <p>- MENOR RESISTENCIA A AGENTES CORROSIVOS. - MAYOR POPULARIDAD. - MENOR PRECIO. - COMUNMENTE UTILIZADO EN INSUMOS DE FERRETERIA COMUN.</p>	<p>BLANCO / AZUL / PLATEADO</p> <p>- MÁS PROPENSO A LA CORROSION. - SIMIL PLATA.</p>	<p>TAMBOR ROTATIVO</p> <p>- MAYOR POPULARIDAD. - MENOR PRECIO. - CORRE RIESGO DE SUFRIR GOLPES O GENERAR IMPERFECCIONES EN LAS PIEZAS.</p>
<p>HEXAVALENTE (6 CROMOS)</p> <p>- MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION. - MAYOR CALIDAD DE ZINCADO. - MAYOR PRECIO. - COMUNMENTE UTILIZADO EN EMPRESAS Y DISTINTAS INDUSTRIAS DE RENOMBRE.</p>	<p>AMARILLO / DORADO</p> <p>- MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION. - SIMIL ORO.</p>	<p>TAMBOR ESTATICO</p> <p>- MAYOR PRECIO - TRATO DELICADO EN LAS PIEZAS A RECUBRIR. - NO GENERA GOLPES EN LAS PIEZAS</p>

OTRAS ACLARACIONES

- Al sumergir el material por más tiempo al zincado, genera mayor grosor y resistencia.
- El material al ser zincado, **NO** necesita ser repasada la rosca.
- Al **galvanizar** una pieza se barre la rosca, por lo tanto, se rosca nuevamente con un macho quitándole el recubrimiento. Luego, está la necesidad de recubrirlo con un zincado alcalino para proteger la misma de agentes corrosivos.
- El **zincado** se cobra por kg. De material.